




TurboBooster[®] TakeAlong[™]

Lire ce manuel



Ne pas installer ni utiliser ce siège rehausseur sans avoir lu, bien compris et respecté les directives contenues dans ce manuel et les avertissements sur le siège rehausseur.

UNE MAUVAISE UTILISATION DE CE SIÈGE REHAUSSEUR AUGMENTE LES RISQUES DE BLESSURES GRAVES OU MORTELLES EN CAS D'ARRÊT BRUSQUE OU DE COLLISION.

1 Important

Pages 5 à 19

1-A Guide de référence rapide de votre manuel

1-B Bienvenue dans la famille Graco

1-C Avant de commencer

Enregistrement de ce siège rehausseur

Pour obtenir de l'aide

Homologation

Vie utile du siège rehausseur

Protection du siège du véhicule

Utilisation par temps chaud

1-D Mises en garde de sécurité

2 Caractéristiques

Pages 20 à 21

2-A Caractéristiques du siège rehausseur

3 Siège rehausseur

Pages 22 à 25

3-A Utilisation du siège rehausseur

3-B Installation du siège rehausseur

3-C Installation du siège rehausseur sans dossier

4 Installation de l'enfant

Pages 26 à 35

4-A Installation de l'enfant dans le siège rehausseur avec dossier

4-B Installation de l'enfant dans le siège rehausseur sans dossier

5 Accessoires

Page 36

6 Renseignements sur le véhicule

Pages 37 à 40

6-A Choix de l'emplacement du siège dans le véhicule

6-B Sièges de véhicule non sécuritaires

6-C Ceintures de sécurité du véhicule

7 Entretien et nettoyage

Page 41

8 Fonction de pliage et transport

Pages 45 à 46

1-A Guide de référence rapide de votre manuel


***Ce siège rehausseur est destiné aux enfants qui pèsent et mesurent :
18-45 kg (40-100 lb) 110-145 cm (43-57 po.)***

Montage du siège d'auto (sur certains modèles)

Doit être assemblé par un adulte.

1. Ouvrir la base du siège rehausseur




Pour ouvrir la base du siège rehausseur, saisir les deux accou-
doirs et les éloigner. Pousser au centre de la base pour s'assurer
qu'elle est entièrement ouverte.



1 Important



1 Important




2. Fixer l'appuie-tête au dossier

Avec l'arrière vers le haut, aligner le bas de l'appuie-tête avec les rainures du dossier. Comprimer le levier de réglage de l'appuie-tête et glisser les deux sections ensemble.

Vérifier pour s'assurer qu'elles sont fixées solidement en tentant de les séparer.

3. Coussin d'appuie-tête



Avec d'appuie-tête dans la position la plus élevée, retourner le siège et insérer le tissu de d'appuie-tête sous le tissu du coussin de support pour le bas du dos, tel qu'illustré.



i 1 Important

4. Fixer le dossier à la base

Avec la base entièrement ouverte, fixer le dossier en insérant les connecteurs du dossier dans celui-ci. Pousser sur un côté jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre, puis sur l'autre jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre.





1 Important



Le siège rehausseur Graco est maintenant prêt à être utilisé

Découvrir le siège rehausseur

Consulter la section 2-A pour découvrir toutes les caractéristiques de ce siège d'auto.

Quel siège du véhicule dois-je choisir?

Le meilleur siège du véhicule où installer ce siège rehausseur:

- est recommandé dans le manuel du véhicule;
- donne une installation sécuritaire du siège rehausseur d'auto.

Certains véhicules ont des exigences particulières concernant l'endroit où installer le siège rehausseur d'auto. S'assurer de consulter le manuel du véhicule pour savoir où placer le siège d'auto. Par exemple, il arrive que l'emplacement au centre du siège arrière ne possède qu'une ceinture sous abdominale; dans ce cas, on ne peut pas y installer ce siège d'auto en mode siège rehausseur.

Consulter les sections 6-B et 6-C pour obtenir plus d'information.

Les statistiques sur les collisions révèlent que l'endroit le plus sécuritaire où installer un enfant dans n'importe quel véhicule est le siège arrière. Le centre du siège arrière est généralement le plus sécuritaire lors d'un éventuel impact latéral.





1 Important

Utilisation adéquate du siège rehausseur


Pour s'assurer que l'enfant est bien attaché, consulter les sections 3 et 4 pour bien ajuster le siège rehausseur au corps de l'enfant.

Installation comme siège rehausseur

Ceintures de sécurité du véhicule

Utiliser uniquement la configuration avec ceinture sous-abdominale/diagonale du véhicule.

Consulter les sections 3 de ce manuel ET du manuel du véhicule.



Installation du siège rehausseur

Utiliser la ceinture sous-abdominale/ diagonale uniquement

Consulter la section 3

Positionner la ceinture sous-abdominale


La ceinture sous-abdominale doit passer devant les accoudoirs et descendre sur les hanches et se reposer sur les cuisses de l'enfant.

Consulter la section 3

Positionner la ceinture diagonale

La ceinture diagonale doit se reposer sur l'épaule, entre le cou de l'enfant et le bord de son épaule. Comme indiqué dans la zone rouge.

Consulter la section 3



Avec dossier

Sans dossier



i
1 Important



1 Important

1-B Bienvenue dans la famille Graco!

La sécurité de votre enfant dépend de vous. Aucun siège rehausseur pour bébé ne peut garantir la protection contre les blessures en toutes situations, mais l'usage adéquat d'un tel dispositif contribue à réduire les risques de blessures graves ou mortelles.

Même si le mode d'utilisation de ce siège rehausseur semble facile à comprendre, il est essentiel de suivre les directives détaillées contenues dans ce manuel afin d'assurer le suivi des étapes décrites ci-dessous.

1-C Avant de commencer

Enregistrement de ce siège rehausseur

Remplir le carton d'enregistrement aux frais de poste prépayés fixé au harnais et le poster dès aujourd'hui **ou encore s'inscrire en ligne à www.gracobaby.ca**.

Les sièges rehausseur peuvent être l'objet de rappel pour des raisons de sécurité. Il est nécessaire d'enregistrer ce siège de retenue afin que nous puissions vous contacter en cas de rappel. Faire parvenir votre nom et adresse avec le numéro de modèle du siège rehausseur et sa date de fabrication à:

Newell Industries Canada Inc.
PO Box 20090 Oaktown Plaza, Oakville, ON L6K 3Y7
ou composer le 1-800-345-4109

Pour obtenir des renseignements sur les rappels, prière de communiquer avec le service à la clientèle pour le Canada au 1-800-345-4109 ou à www.gracobaby.ca



1 Important



1 Important

Pour référence ultérieure, ou en cas de changement d'adresse, noter le nom et le numéro du modèle, la date de fabrication ainsi que la date d'achat du siège rehausseur ci-dessous. Cette information se trouve sur la carte d'enregistrement ou sur l'étiquette de date située derrière le siège rehausseur.

Nom du modèle _____	Date de fabrication _____
Numéro de modèle _____	Date d'achat _____

Pour obtenir de l'aide

Prière de communiquer avec notre Service à la clientèle pour toutes questions touchant les pièces, l'utilisation et l'entretien. Au moment de communiquer avec nous, ayez sous **la main le numéro de modèle du siège rehausseur et sa date de fabrication** afin que nous puissions vous aider efficacement. Ces renseignements se trouvent sur un autocollant situé sous le siège rehausseur.

www.gracobaby.ca
1-800-345-4109

Homologation

Ce siège rehausseur est conforme ou supérieur aux Normes de sécurité des véhicules automobiles du Canada, section 213.2 pour convenir à l'utilisation dans un véhicule automobile.



Ce siège rehausseur n'est PAS certifié conforme pour usage dans un avion, car les avions ne sont pas munis de ceintures diagonales

Vie utile du siège rehausseur

CESSER d'utiliser ce siège rehausseur et le mettre aux rebuts 10 ans après sa date de fabrication. Rechercher la date de fabrication inscrite à l'arrière du siège rehausseur.

Graco Children's Products Inc. déconseille de prêter un siège rehausseur, ou de le donner s'il a déjà servi à moins de connaître l'historique complet du produit. Nous déconseillons l'achat d'un siège d'auto d'occasion siège rehausseur d'occasion.



1 Important



1 Important

Protection du siège du véhicule

Protéger le siège du véhicule. Placer un tapis pour siège d'auto pour bébé, une serviette ou une couverture mince en dessous et à l'arrière du siège rehausseur.

Utilisation par temps chaud

Certaines parties du siège rehausseur peuvent devenir très chaudes lorsqu'elles sont exposées au soleil ou à des températures élevées. **Pour éviter les brûlures, toujours en vérifier la température avant d'installer l'enfant dans le siège rehausseur.**

1-D Mises en garde de sécurité

Aucun siège rehausseur ne peut garantir la protection contre les blessures en toutes situations, mais l'usage adéquat d'un tel dispositif contribue à réduire les risques de blessures graves ou mortelles. **LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL.**

⚠ MISE EN GARDE!

L'enfant risque de se frapper violemment contre l'intérieur du véhicule en cas d'arrêt brusque ou d'accident si ces consignes, et celles figurant sur les étiquettes du siège rehausseur, ne sont pas respectées.



1 Important




1 Important

- ! Consulter le manuel du véhicule pour obtenir plus d'information sur les coussins gonflables et l'installation d'un siège rehausseur.**
- ! Si le véhicule ne dispose pas d'un siège arrière, consulter le manuel du véhicule.**
- ! Installer le siège rehausseur sur un siège approprié de votre véhicule.**
- ! Toujours fixer le siège rehausseur solidement à l'aide de la ceinture de sécurité du véhicule, même lorsqu'il n'est pas occupé. En cas d'accident, un siège rehausseur qui n'est pas bien fixé risque de blesser les passagers.**
- ! Il est nécessaire de remplacer tout siège rehausseur ayant subi un accident. NE PAS le réutiliser! Le choc d'un accident peut causer des dommages invisibles et le réutiliser risque d'occasionner des blessures graves ou mortelles.**
- ! NE PAS utiliser le siège rehausseur en cas de dommages ou de pièces manquantes.**
- ! NE PAS utiliser d'accessoires ni de pièces autres que ceux fournis par Graco, à l'exception d'une serviette ou d'un tapis mince pour protéger le siège de votre véhicule. Leur utilisation risque de nuire au rendement du siège rehausseur.**

- ! Ne jamais laisser un enfant sans surveillance, même lorsqu'il dort.**
- ! Ce siège rehausseur peut être utilisé dans les catégories de véhicules suivantes: voitures, véhicules à usages multiples et camions de passagers munis de ceintures de sécurité sous-abdominales/diagonales intégrées.**
- ! Lorsque les enfants qui sont installés en position orientée vers l'avant doivent être attachés avec le système de harnais intégré le plus longtemps possible jusqu'à ce qu'ils atteignent la taille ou le poids maximum permis pour l'installation du siège en position orientée vers l'avant. À ce stade, les enfants devraient s'asseoir dans un siège rehausseur à position de ceinture réglable. L'utilisation d'un siège rehausseur n'est plus nécessaire une fois que la ceinture de sécurité du véhicule est correctement positionnée, généralement lorsque l'enfant atteint 145 cm (4 pi 9 po) et est âgé entre 8 et 12 ans. S'assurer de vérifier les lois provinciales et territoriales, ainsi que les recommandations de l'AAP et de Transports Canada, concernant l'utilisation des sièges d'auto.**
- ! Utiliser UNIQUEMENT dans un véhicule à moteur.**



2-A Caractéristiques du siège d'auto





A *Appuie-tête*

B *Passage de la
ceinture diagonale*

C *Sangle de pliage
FastAction™*

D *Porte-gobelet*

A



A *Levier de réglage
de l'appuie-tête*

B *Attache de
positionnement
de la ceinture
(en médaillon)*

3-A Utilisation du siège rehausseur



**Ceinture de sécurité
sous-abdominale/
diagonale du véhicule**



**Ceinture de sécurité
sous-abdominale/
diagonale du véhicule**

Utilisation du siège rehausseur avec dossier:
18-45 kg (40-100 lb) 110-145 cm (43-57 po) au moins 4 ans.

Utilisation du siège rehausseur sans dossier:
18-45 kg (40-100 lb) 110-145 cm (43-57 po) au moins 4 ans.

- Placer le siège rehausseur en position orientée vers l'avant sur le siège arrière du véhicule.
- S'assurer que la ceinture sous-abdominale du véhicule est bien resserrée et descendue sur les hanches de l'enfant; elle doit également être dirigée à travers le passage prévu à cet effet à l'avant des accoudoirs.
- Les ceintures du véhicule **DOIVENT** se reposer à plat contre le corps de l'enfant et **NE PAS** être tournées.
- La ceinture diagonale du véhicule doit être bien resserrée et se reposer entre le cou de l'enfant et le bord de son épaule.
- **Ne jamais** passer uniquement une ceinture sous-abdominale devant l'enfant.
- **NE PAS** positionner la ceinture diagonale du véhicule sous le bras ou derrière le dos de l'enfant.

- **NE PAS** permettre à l'enfant de s'affaisser ou de glisser dans le siège rehausseur.
- **NE PAS** placer la ceinture du véhicule par-dessus les accoudoirs.
- L'appuie-tête du véhicule **NE DOIT PAS** créer d'espace entre le siège du véhicule et le siège rehausseur.
- L'avant du siège rehausseur **NE DOIT PAS** dépasser la bordure avant du siège du véhicule.
- Si l'enfant n'arrive pas à conserver la ceinture du véhicule convenablement en place, **NE PAS** utiliser ce siège rehausseur. Utiliser un siège rehausseur différent.
- Les experts recommandent que les enfants soient attachés dans un siège d'auto pour enfant muni d'un système de harnais intégré le plus longtemps possible jusqu'à ce qu'ils atteignent la taille ou le poids maximum permis pour l'installation du siège en position orientée vers l'avant. Une fois qu'ils ont atteint la taille ou le poids maximum permis pour l'installation du siège en position orientée vers l'avant, les experts recommandent que les enfants mesurant 145 cm (4 pi 9 po) ou moins voyagent dans un siège rehausseur à position de ceinture réglable.



Ne jamais passer uniquement une ceinture sous-abdominale devant l'enfant.




3 Siège rehausseur

3-B Installation du siège rehausseur



1. Placer le siège rehausseur en position orientée vers l'avant sur le siège arrière du véhicule

Placer le siège rehausseur orienté vers l'avant dans le siège du véhicule. Le fond du siège rehausseur doit reposer le plus à plat possible sur le siège du véhicule.



2. Enfiler la ceinture diagonale du véhicule dans le passage de l'appui-tête destiné à cet effet


Consulter la section 4-A pour savoir comment attacher l'enfant.

Remarque: Toujours fixer le siège rehausseur pour bébé solidement à l'aide de la ceinture de sécurité du véhicule, même lorsqu'il n'est pas occupé ou lorsqu'il est rangé.

3-C Installation du siège rehausseur sans dossier

1. Retirer le dossier (sur certains modèles)

Relever la sangle de pliage FastAction™ située au centre de la base du siège rehausseur et soulever le dossier hors de la base.



2. Placer le siège rehausseur en position orientée vers l'avant sur le siège arrière du véhicule

L'installer, orienté vers l'avant, sur un siège du véhicule muni d'une ceinture de sécurité sous-abdominale/diagonale. La base doit reposer le plus à plat possible sur le siège du véhicule.


Consulter la section 4-B pour savoir comment attacher l'enfant.



3 Siège
rehausseur



4-A Installation de l'enfant dans le siège rehausseur avec dossier



⚠ MISE EN GARDE!

Utiliser uniquement une ceinture sous-abdominale/diagonale du véhicule pour attacher l'enfant dans ce siège rehausseur.



1. Placer l'enfant dans le siège

Installer l'enfant dans le siège rehausseur, le dos bien à plat contre le dossier du siège rehausseur.

2. Enfiler la ceinture diagonale du véhicule dans le passage de l'appuie-tête destiné à cet effet

3. Réglage de l'appuie-tête en hauteur


Abaisser le levier de réglage et soulever ou abaisser l'appuie-tête.



4 Installation
de l'enfant



4 Installation de l'enfant



4. Boucler la ceinture de sécurité sous abdominale / diagonale du véhicule

S'assurer que la portion sous-abdominale de la ceinture de sécurité du véhicule passe devant les deux accoudoirs et que la ceinture diagonale passe sous l'accoudoir, du côté de la boucle.

S'assurer que la portion sous-abdominale de la ceinture de sécurité du véhicule descend sur les hanches de l'enfant.



S'assurer que la ceinture diagonale se repose sur l'épaule de l'enfant, dans la zone rouge entre son cou et le bord de son épaule, en soulevant ou abaissant l'appuie-tête. Les guides de la ceinture doivent se trouver au niveau des épaules de l'enfant ou juste au-dessus.

Est-ce que tout est bien en place?

Ne jamais utiliser uniquement la ceinture sous-abdominale

Ceinture sous-abdominale passe devant les accoudoirs, descend sur les hanches et se repose sur les cuisses de l'enfant


Ceinture diagonale se repose sur l'épaule, dans la zone rouge entre le cou et le bord de l'épaule



**4 Installation
de l'enfant**



4-B Installation de l'enfant dans le siège rehausseur sans dossier



⚠ MISE EN GARDE!

Utiliser uniquement une ceinture sous-abdominale/diagonale du véhicule pour attacher l'enfant dans ce siège rehausseur.

1. Placer l'enfant dans le siège

Installer l'enfant dans le siège rehausseur, le dos bien à plat contre le dossier du siège du véhicule.

2. Les oreilles doivent se trouver sous le sommet du dossier du siège du véhicule ou de l'appuie-tête

3. Boucler la ceinture de sécurité sous-abdominale/ diagonale du véhicule.



S'assurer que la portion sous-abdominale de la ceinture de sécurité du véhicule passe devant les deux accoudoirs et que la ceinture diagonale passe sous l'accoudoir, du côté de la boucle.

S'assurer que la portion sous-abdominale de la ceinture de sécurité du véhicule descend sur les hanches de l'enfant.

S'assurer que la ceinture diagonale repose sur l'épaule de l'enfant, dans la zone rouge entre son cou et le bord de son épaule.

Il peut être nécessaire d'utiliser l'attache de positionnement de la ceinture pour obtenir un ajustement adéquat. Voir "attache de positionnement de la ceinture"

31



**4 Installation
de l'enfant**




Est-ce que tout est bien en place?



Ne jamais utiliser uniquement la ceinture sous-abdominale



Ceinture sous-abdominale passe devant les accoudoirs, descendant sur les hanches et se repose sur les cuisses de l'enfant



Ceinture diagonale se repose sur l'épaule, dans la zone rouge entre le cou et le bord de l'épaule


Utilisation de l'attache de positionnement de la ceinture

1. S'assurer que la ceinture diagonale du véhicule se repose dans la zone rouge, tel qu'illustré

Si la ceinture de sécurité du véhicule se trouve en dehors de cette zone, il **FAUT** utiliser l'attache de positionnement de la ceinture. **NE PAS** utiliser l'attache de positionnement pour ceinture si la ceinture diagonale se trouve dans la zone rouge.



2. Installation de l'attache de positionnement de la ceinture

L'attache de positionnement pour ceinture diagonale **DOIT** être fixée à la fente située sous la base. Passer la boucle de la ceinture à travers la fente située sous le siège, exactement tel qu'illustré.



3. Pousser l'attache et la courroie dans la boucle



Passer l'attache et la courroie dans la boucle, tel qu'illustré, puis tirer sur la courroie.



4 Installation
de l'enfant




4 Installation de l'enfant



4. L'extrémité libre de la courroie doit être face à l'avant du siège

5. Installer l'enfant dans le siège, boucler la ceinture et fixer l'attache de positionnement de la ceinture

Attacher l'enfant, son dos à plat contre le dossier du siège du véhicule puis glisser l'attache sur la ceinture diagonale du véhicule, tel qu'illustré.





6. Régler l'attache de positionnement de la ceinture pour convenir à l'enfant

Allonger ou raccourcir la ceinture de la manière illustrée.


L'attache doit se trouver directement au sommet de l'épaule, tel qu'illustré.

S'assurer que la portion sous-abdominale de la ceinture de sécurité du véhicule descend sur les hanches de l'enfant.



4 Installation
de l'enfant



5 Accessoires



Porte-gobelets

Soulever le porte-gobelet et le faire pivoter. Aligner l'onglet du porte-gobelet avec les fentes et abaisser le porte-gobelet. Un déclic se fait entendre lorsque le porte-gobelet est en place.

Sac de transport du siège rehausseur sans dossier



6-A Choix de l'emplacement du siège dans le véhicule

Consulter le manuel du véhicule pour savoir quels sièges sont recommandés

Le meilleur endroit où installer ce siège rehausseur :

- est recommandé dans le manuel du véhicule;
- donne une installation sécuritaire du siège rehausseur

Si le véhicule ne dispose pas de siège arrière ou qu'il n'y a aucune autre possibilité que d'installer un enfant qui n'est pas vers l'arrière placé sur un siège avant du véhicule, les spécialistes recommandent de prendre les dispositions suivantes:

- S'assurer que l'enfant est adéquatement attaché en fonction de son âge et de sa taille.
- Reculer le siège du véhicule au maximum.
- S'assurer que l'enfant ne peut se déplacer hors de sa position, par exemple en se penchant vers l'avant là où le coussin gonflable pourrait se déployer.
- Désactiver le coussin gonflable si possible.

6-B Sièges de véhicule non sécuritaires

Ne jamais installer ce siège rehausseur dans un siège du véhicule ayant ces caractéristiques:



sièges de véhicule orientés vers
l'arrière ou le côté



en mode siège rehausseur avec une
ceinture sousabdominale seulement.

6-C Ceintures de sécurité du véhicule

Consulter le manuel du véhicule pour savoir comment utiliser la ceinture de sécurité du véhicule.

Terminologie des ceintures de sécurité du véhicule

Enrouleur automatique


Dispositif qui enroule la portion inutilisée de la ceinture de siège du véhicule. Il est souvent caché à l'intérieur des panneaux des parois du véhicule ou dans le dossier du siège.

Plaquette de verrouillage

La partie mâle de la ceinture de sécurité, portant la languette argentée.


Angle du dossier et du siège

Le point de jonction entre le dossier et l'assise du siège.



Identification du type de ceinture de sécurité

Il existe un type de ceinture de sécurité de véhicule pouvant être utilisées avec ce siège rehausseur:



Ceinture de sécurité sous-abdominale/diagonale 3 points de jonction. Peut s'utiliser avec tous les modes d'utilisation du siège rehausseur.

Les types de ceintures de sécurité de véhicule suivants **NE DOIVENT PAS** être utilisés avec ce siège rehausseur:



Ceinture sous-abdominale seulement avec 2 points de jonction.



Ceinture sous-abdominale et ceinture diagonale automatique.



ceinture sous abdominale ou diagonale fixée à la portière.

ceinture se trouvant à l'avant de l'angle du dossier et du siège.



Certains véhicules peuvent ne pas assurer un ajustement sécuritaire. Lire le manuel du véhicule ainsi que celui du siège d'auto pour enfant.

7 Entretien et nettoyage

Consulter l'étiquette du coussin pour connaître les consignes de lavage.



Consulter l'étiquette du sac de transport pour connaître les consignes de lavage.

Nettoyage du coussin de siège



Retrait de la housse de siège

Détacher le dossier de la base du siège. Retourner la base pour exposer le dessous de la base.

Au niveau de la bordure avant, faire glisser l'onglet vers l'arrière et tirer hors de la fente. Répéter pour l'autre côté.



7 Entretien et nettoyage




Au niveau de la bordure arrière, tirer l'onglet vers l'avant de la base et retirer. Répéter pour l'autre côté.


Retourner la base. Détacher la bande de fixation et retirer le coussin de siège.

Inverser la démarche pour remettre le coussin en place sur la base.



Pour nettoyer le coussin de la sangle de pliage, localiser l'attache de plastique sous la base. Faire pivoter l'attache de plastique et la pousser à travers la fente.





À partir de l'avant, tirer l'attache en plastique à travers la fente. Glisser le coussin de la sangle de pliage hors de la sangle.



Inverser la démarche pour remettre le coussin en place.




7 Entretien et nettoyage



Pour retirer le coussin du dossier, tirer sur le coussin hors de la fente à partir de l'arrière du dossier. Répéter de l'autre côté et retirer le coussin.

Inverser la démarche pour remettre le coussin en place sur le dossier.



Pour retirer le coussin de l'appui-tête, détacher les courroies élastiques à partir de l'arrière. À partir de l'avant, détacher le coussin de l'appui-tête.


Inverser la démarche pour remettre le coussin de l'appui-tête en place.

8 Fonction de pliage et transport

Siège rehausseur


1. Retirer le dossier

Tirer sur la sangle de pliage FastAction™ située au centre de la base du siège et soulever le dossier hors de la base.



2. Glisser le dossier dans la base

Placer le dossier vers le bas de manière à ce que les coussins soient à l'intérieur.




45




8 Fonction de
pliage et
transport

**8 Fonction de
pliage et
transport**



Siège rehausseur sans dossier

1. Relever la sangle de pliage FastAction™ de manière à replier le siège. On devrait entendre un déclic lorsqu'il est verrouillé



2. Insérer le siège dans le sac de transport du siège rehausseur sans dossier et refermer la fermeture à glissière.

Remarques:

Pièces de rechange

Pour commander des pièces ou des accessoires au Canada,
communiquer avec nous:

www.gracobaby.ca
gracoconsumercareca@newellco.com

ou
1-800-345-4109



Ranger ce mode d'emploi dans la
pochette prévue à cet effet sous le
coussin de la base, indiquée par une
icône représentant le mode d'emploi.